

# KT-SC | Mehrbereich-Kabeltüllen

für Leitungsdurchmesser 4 - 28 mm / IP54



IP54

RISA

HL3  
EN 45545-2

E45  
Ei30  
EN 45545-3

ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4892-2A



RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

Die Kabeltüllen KT-SC eignen sich insbesondere, wenn der Kabeldurchmesser einzelner Leitungen bei der Endverdrahtung, z.B. auf der Baustelle, nicht genau bekannt ist.

Je nach Leitungs-/Schlauchdurchmesser lassen sich die Dichtringe auf den benötigten Dichtbereich sehr einfach abschälen. Hierzu wird lediglich ein kleines Loch zwischen den Ringen gestochen. Anschließend kann der entsprechende Ring abgezogen werden. Vorteil dieses "Schälprinzips" ist, dass der ausgeschälte Bereich stets rund ist und somit sehr gut abdichtet.

**Die Ringe sind wie folgt zu schälen:** Kabeldurchmesser abzüglich ca. 15-25%. Entsprechende Durchmesserangaben sind an der Kabeltülle gekennzeichnet.

Die Kabeltülle KT-SC basiert auf der KT und ermöglicht es, elektrische Leitungen als auch Pneumatikschläuche von Durchmesser 4 bis 28 mm durchzuführen und mit IP54 abzudichten.

Die Kabeltüllen KT-SC sind nicht geteilt und somit für konfektionierte Leitungen nicht geeignet! Es ist jedoch möglich, Leitungen mit vormontiertem Kabelschuh durchzuführen.

## Technische Daten


<b>Schutzart IP (EN 60529)</b>	IP54
<b>Material</b>	Elastomer
<b>Brandklasse</b>	UL94-V0, selbstverlöschend
<b>Temperaturbereich</b>	-40 C° bis 100 C°
<b>Eigenschaften</b>	silikonfrei, halogenfrei

## Vorteile

- Großer Klemmbereich
- Vereinfachte Lagerhaltung
- Ringe sind leicht zu entfernen
- Schräges Einfahren von unflexiblen Leitungen möglich
- Ideal für die Endverdrahtung nicht konfektionierter Leitungen vor Ort


## Produktvarianten & Grössen

### KT-SC groß



Art.-Nr.	<b>41485</b>	Höhe	<b>19 mm</b>
EAN	<b>4251269321474</b>	Aufbauhöhe	<b>2 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Leitungstyp	<b>Rundleitung</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>1</b>	Klemmbereich	<b>5 - 28 mm</b>
Farbe	<b>grau (ähnlich RAL 7035)</b>	Klemmbereich	<b>1 x 5 - 28 mm</b>
Länge	<b>41,5 mm</b>		
Breite	<b>42 mm</b>		

### KT-SC klein



Art.-Nr.	<b>41490</b>	Höhe	<b>19 mm</b>
EAN	<b>4251269331329</b>	Aufbauhöhe	<b>2 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Leitungstyp	<b>Rundleitung</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>1</b>	Klemmbereich	<b>4 - 12 mm</b>
Farbe	<b>grau (ähnlich RAL 7035)</b>	Klemmbereich	<b>1 x 4 - 12 mm</b>
Länge	<b>21 mm</b>		
Breite	<b>21 mm</b>		

