

# QTMB | Mehrbereich-Kabeltüllen für QUICK-Systeme

für Leitungsdurchmesser 14 - 29 mm / IP54



Die Tülleneinsätze der Baureihe QTMB kommen in folgenden Kabeleinführungssystemen zu Einsatz:

- [KEL-QUICK](#)
- [QVT-CLICK](#)

Die QTMB dient zur Einführung von Leitungen mit Steckern.

Die innovative Membran ermöglicht die Einführung einer Leitung deren Durchmesser bis zu 3 mm variieren kann.

Mit der QTMB lassen sich erstmalig auch große Leitungen mit Klemmbereichen 14 bis 29 mm einführen.

Nicht genutzte Tüllen können mit [Stopfen ST-B](#) verschlossen werden.

IP54



EN 45545-2

ECOLAB  
certified



ISO 4892-2A



PNEUMATICS

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

## Technische Daten


<b>Schutzart IP (EN 60529)</b>	IP54
<b>Material</b>	Elastomer
<b>Brandklasse</b>	UL94-V0, selbstverlöschend
<b>Temperaturbereich</b>	-40 C° bis 100 C°
<b>Eigenschaften</b>	silikonfrei, halogenfrei

## Vorteile

- Einführung konfektionierter und nicht konfektionierter Leitungen
- Nur 7 Tüllen decken einen Klemmbereich von 14 bis 29 mm ab
- Innovativer Wellenschnitt für mehr Dichtigkeit
- Neuartige Membran für hohe Flexibilität


## Produktvarianten & Grössen

### QTBG




Artikelnummer	<b>42545</b>	Aufbauhöhe	<b>2 mm</b>
EAN	<b>4251269321634</b>	Blindtülle	<b>1</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>		
Farbe	<b>grau (ähnlich RAL 7035)</b>		
Länge	<b>40 mm</b>		
Breite	<b>39 mm</b>		
Höhe	<b>17 mm</b>		

### QTMB 14-17




Artikelnummer	<b>42515</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269321603</b>	Aufbauhöhe	<b>2 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Leitungstyp	<b>Rundleitung</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>1</b>	Klemmbereich	<b>1 x 14 - 17 mm</b>
Farbe	<b>grau (ähnlich RAL 7035)</b>		
Länge	<b>40 mm</b>		
Breite	<b>39 mm</b>		

**QTMB 16-19**


Artikelnummer **42516**  
 EAN **4251269321986**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **1**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Länge **40 mm**  
 Breite **39 mm**

Höhe **17 mm**  
 Aufbauhöhe **2 mm**  
 Leitungstyp **Rundleitung**  
 Klemmbereich **1 x 16 - 19 mm**

**QTMB 18-21**


Artikelnummer **42517**  
 EAN **4251269321610**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **1**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Länge **40 mm**  
 Breite **39 mm**

Höhe **17 mm**  
 Aufbauhöhe **2 mm**  
 Leitungstyp **Rundleitung**  
 Klemmbereich **1 x 18 - 21 mm**

**QTMB 20-23**


Artikelnummer **42518**  
 EAN **4251269321627**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **1**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Länge **40 mm**  
 Breite **39 mm**

Höhe **17 mm**  
 Aufbauhöhe **2 mm**  
 Leitungstyp **Rundleitung**  
 Klemmbereich **1 x 20 - 23 mm**

**QTMB 22-25**


Artikelnummer **42519**  
 EAN **4251269322723**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **1**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Länge **40 mm**  
 Breite **39 mm**

Höhe **17 mm**  
 Aufbauhöhe **2 mm**  
 Leitungstyp **Rundleitung**  
 Klemmbereich **1 x 22 - 25 mm**

**QTMB 24-27**

Artikelnummer **42520**  
 EAN **4251269322730**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **1**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Länge **40 mm**  
 Breite **39 mm**

Höhe **17 mm**  
 Aufbauhöhe **2 mm**  
 Leitungstyp **Rundleitung**  
 Klemmbereich **1 x 24 - 27 mm**

**QTMB 26-29**

Artikelnummer **42521**  
 EAN **4251269322747**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **1**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Länge **40 mm**  
 Breite **39 mm**

Höhe **17 mm**  
 Aufbauhöhe **2 mm**  
 Leitungstyp **Rundleitung**  
 Klemmbereich **1 x 26 - 29 mm**

