

# QVT | Kabelverschraubung, teilbar

für Leitungen mit Steckern, mit Gewinde M16 - M50 / IP54



Die teilbare Kabelverschraubung QVT ermöglicht die schnelle Einführung von Leitungen mit Steckern oder fertigen Kabelsätzen. Aber auch nicht konfektionierte elektrische, pneumatische oder hydraulische Leitungen sowie Wellschläuche lassen sich mit der teilbaren Kabelverschraubung QVT problemlos in Schaltschränke, Gehäuse oder Maschinen einführen und abdichten.

Je nach Baugröße können Leitungen mit Durchmesser 1 - 15 mm eingeführt werden. Bis zu 16 Leitungen können unter Verwendung von Mehrfach-Kabeltüllen mit der Kabelverschraubung eingeführt werden.

Durch die äußerst kompakte und flach aufbauende Bauform ist die QVT auch für kleinere Maschinen, Apparate und Geräte bestens geeignet. Es kommen die [Tüllen der Serie QT](#) zum Einsatz.

Eine Gegenmutter sowie eine Ringdichtung sind im Lieferumfang enthalten.

IP54

C  US



 HL3  
EN 45545-2

 ECOLAB  
certified

Made in  
Germany

RoHS  
compliant

 REACH  
COMPLIANCE

## Technische Daten


Schutzart IP (EN 60529)	IP54
Material	Polycarbonat
Brandklasse	UL94-V0, selbstverlöschend
Temperaturbereich	-30 C° bis 100 C°
Eigenschaften	halogenfrei, silikonfrei
Montageart	Verschrauben mit Gegenmutter

## Vorteile

- Platz sparende, kompakte Bauform
- Einführung konfektionierter und nicht konfektionierter Leitungen
- Garantierhalt konfektionierter Leitungen
- Nachrüstungen, Servicearbeiten problemlos und schnell durchführbar
- Passend auf metrische Standardausbrüche
- Sechskantmuttern im Lieferumfang enthalten
- Wesentliche Erhöhung der Packungsdichte durch Zweifach- und Vierfach-Tüllen

## Produktvarianten & Grössen


### QVT 16 gy



Art.-Nr.	<b>45692</b>
EAN	<b>4251269311468</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>2</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>10 mm</b>
Farbe	<b>grau (ähnlich RAL 7035)</b>
Aussendurchmesser	<b>30,8 mm</b>


Aufbauhöhe	<b>13 mm</b>
Ausbruchgrösse, metrisch	<b>M16</b>
Ausbruchgrösse, rund	<b>16,3 mm</b>
Gewinde	<b>M16 x 1,5</b>
Gewindelänge	<b>13 mm</b>
Bestückbar mit Tüllen	<b>1 x QT klein</b>

### QVT 20 gy




Art.-Nr.	<b>45695</b>
EAN	<b>4251269311475</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>2</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>11 mm</b>
Farbe	<b>grau (ähnlich RAL 7035)</b>
Aussendurchmesser	<b>30,8 mm</b>

Aufbauhöhe	<b>13 mm</b>
Ausbruchgrösse, metrisch	<b>M20</b>
Ausbruchgrösse, rund	<b>20,3 mm</b>
Gewinde	<b>M20 x 1,5</b>
Gewindelänge	<b>13 mm</b>
Bestückbar mit Tüllen	<b>1 x QT klein</b>

**QVT 25 gy**


Art.-Nr. **45702**  
 EAN **4251269311482**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **4**  
 Max. Kabeldurchmesser **15 mm**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Aussendurchmesser **31 mm**

Aufbauhöhe **13 mm**  
 Ausbruchgrösse, metrisch **M25**  
 Ausbruchgrösse, rund **25,3 mm**  
 Gewinde **M25 × 1,5**  
 Gewindelänge **13 mm**  
 Bestückbar mit Tüllen **1 x QT klein**

**QVT 32 gy**


Art.-Nr. **45711**  
 EAN **4251269311499**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **4**  
 Max. Kabeldurchmesser **15 mm**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Aussendurchmesser **39 mm**

Aufbauhöhe **13 mm**  
 Ausbruchgrösse, metrisch **M32**  
 Ausbruchgrösse, rund **32,3 mm**  
 Gewinde **M32 × 1,5**  
 Gewindelänge **13 mm**  
 Bestückbar mit Tüllen **1 x QT klein**

**QVT 40-2 gy**

Art.-Nr. **45715**  
 EAN **4251269311505**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **8**  
 Max. Kabeldurchmesser **15 mm**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Aussendurchmesser **50 mm**

Aufbauhöhe **13 mm**  
 Ausbruchgrösse, metrisch **M40**  
 Ausbruchgrösse, rund **40,4 mm**  
 Gewinde **M40 × 1,5**  
 Gewindelänge **13 mm**  
 Bestückbar mit Tüllen **2 x QT klein**

**QVT 50|4 gy**

Art.-Nr. **45722**  
 EAN **4251269311512**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **16**  
 Max. Kabeldurchmesser **15 mm**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Aussendurchmesser **62 mm**

Aufbauhöhe **13 mm**  
 Ausbruchgrösse, metrisch **M50**  
 Ausbruchgrösse, rund **50,4 mm**  
 Gewinde **M50 × 1,5**  
 Gewindelänge **13 mm**  
 Bestückbar mit Tüllen **4 x QT klein**