

KT-DPF | Insertos con gamas múltiples, gris

en forma de pirámide para cables con Ø 3 -26 mm / IP54 / UL Type 12



Los insertos en forma de pirámide KT-DPF aceptan una gran variedad de diámetros de cables. Una gran ventaja, cuando no se conoce de antemano, cuál es el diámetro exacto del cable. Gracias a la flexibilidad y forma piramidal única, la entrada de cables y el posicionamiento flexible es mucho más fácil, comparado con el uso de prensaestopas convencionales.

Los insertos KT-DPF no son partidos, y por ello, solamente se pueden utilizar para cables sin conectores. La gama de modelos KT-DPF pequeños está diseñada para diámetros de cables desde 3 hasta 12 mm. Los insertos grandes KT-DPF aceptan una gran variedad de diámetros de cables desde 4 hasta 26 mm.

Corte de los insertos KT-DPF: diámetro de cables menor del 20%. Se recomienda colocar un sistema antitracción adicional, para cables como parte de la instalación.



Especificaciones


Protección IP (EN 60529)	IP54
Tipo de UL (UL 50E)	UL Type 12
Material	Elastómero
Combustibilidad	UL94-V0, autoextinguible
Temperatura de funcionamiento	-40 C° hasta 100 C°
Propiedades	Libre de silicona, Libre de halógenos

Ventajas y beneficios

- Rango de sujeción de 3 hasta 26 mm con solo 3 insertos
- Ideal para conectar localmente cables no conectorizados
- Fácil almacenaje

Tipos y tamaños de productos


KT-DPF-A gy



Ref.	41260
EAN	4251269306730
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	1
Color	gris (similar RAL 7035)
Largo	21 mm
Ancho	21 mm


Altura	50 mm
Altura de montaje	33 mm
Para tipo de cable	Cable redondo
Rango de sujeción	1 x 3 - 12 mm

KT-DPF-B gy



Ref.	41261
EAN	4251269306747
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	1
Color	gris (similar RAL 7035)
Largo	41,5 mm
Ancho	42 mm

Altura	59 mm
Altura de montaje	42 mm
Para tipo de cable	Cable redondo
Rango de sujeción	1 x 4 - 18 mm



Ref. **41262**
EAN **4251269306754**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **41,5 mm**
Ancho **42 mm**

Altura
Altura de montaje
Para tipo de cable
Rango de sujeción

59 mm
42 mm
Cable redondo
1 x 14 - 26 mm

icotek[®]
smart cable management