

# KT-DPF | Insertos con gamas múltiples, gris

en forma de pirámide para cables con Ø 3 -26 mm / IP54 / UL Type 12



Los insertos en forma de pirámide KT-DPF aceptan una gran variedad de diámetros de cables. Una gran ventaja, cuando no se conoce de antemano, cuál es el diámetro exacto del cable. Gracias a la flexibilidad y forma piramidal única, la entrada de cables y el posicionamiento flexible es mucho más fácil, comparado con el uso de prensaestopas convencionales.

Los insertos KT-DPF no son partidos, y por ello, solamente se pueden utilizar para cables sin conectores. La gama de modelos KT-DPF pequeños está diseñada para diámetros de cables desde 3 hasta 12 mm. Los insertos grandes KT-DPF aceptan una gran variedad de diámetros de cables desde 4 hasta 26 mm.

Corte de los insertos KT-DPF: diámetro de cables menor del 20%. Se recomienda colocar un sistema antitracción adicional, para cables como parte de la instalación.



## Especificaciones


Protección IP (EN 60529)	IP54
Tipo de UL (UL 50E)	UL Type 12
Material	Elastómero
Combustibilidad	UL94-V0, autoextinguible
Temperatura de funcionamiento	-40 C° hasta 100 C°
Propiedades	Libre de silicona, Libre de halógenos

## Ventajas y beneficios

- Rango de sujeción de 3 hasta 26 mm con solo 3 insertos
- Ideal para conectar localmente cables no conectorizados
- Fácil almacenaje

## Tipos y tamaños de productos


### KT-DPF-A gy



Ref.	<b>41260</b>
EAN	<b>4251269306730</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>
Para número máximo de cables	<b>1</b>
Color	<b>gris (similar RAL 7035)</b>
Largo	<b>21 mm</b>
Ancho	<b>21 mm</b>


Altura	<b>50 mm</b>
Altura de montaje	<b>33 mm</b>
Para tipo de cable	<b>Cable redondo</b>
Rango de sujeción	<b>1 x 3 - 12 mm</b>

### KT-DPF-B gy



Ref.	<b>41261</b>
EAN	<b>4251269306747</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>
Para número máximo de cables	<b>1</b>
Color	<b>gris (similar RAL 7035)</b>
Largo	<b>41,5 mm</b>
Ancho	<b>42 mm</b>

Altura	<b>59 mm</b>
Altura de montaje	<b>42 mm</b>
Para tipo de cable	<b>Cable redondo</b>
Rango de sujeción	<b>1 x 4 - 18 mm</b>



Ref. **41262**  
EAN **4251269306754**  
Unidad de embalaje **10**  
Para número máximo de cables **1**  
Color **gris (similar RAL 7035)**  
Largo **41,5 mm**  
Ancho **42 mm**

Altura **59 mm**  
Altura de montaje **42 mm**  
Para tipo de cable **Cable redondo**  
Rango de sujeción **1 x 14 - 26 mm**

---

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management