

IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

IP67

IP68

FDA

1935/
2004/
EG

EU VO.
10/2011

ECOLAB
certified



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Tekniset tiedot

IP-suojaluokka (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
Materiaali	Elastomeeri Peruskehys: Polypropeeni
Palamisluokka	UL94-HB
Lämpötila	-40 C° ... 80 C°
Ominaisuudet	silikoniton, Öljyn- ja homeenkestävä, Korkea kemiallinen kestävyys, halogeeniton
Asennusvaihtoehdot	Ruuvikiinnitys, Snap-in

Edut ja hyödyt

Tuotetyypit ja koot

Osa nro.

EAN

Pakkausyksikkö

Kaapelien max. lukumäärä

Kaapelin max. halkaisija

Pituus

Leveys

73940

4251269324260

10

13

20,5 mm

147 mm

58 mm

Korkeus

Asennuskorkeus

Väri

Pintakovuus (ISO 4287)

Leikkauskoko

Kierteet

Min. seinämäpaksuudelle

Maks. seinämäpaksuudelle

Ruuvireikien määrä

Ruuvireikien halkaisijat

Puristusalue

14 mm

14 mm

Signaalin sininen (RAL5005)

Ra = 0,421 µm

112 x 36 mm

M4

1,5 mm


2 mm

4


4 mm

10 x 3.2 - 6.3 mm


3 x 16 - 20.5 mm



Osa nro.	73944	Korkeus	14 mm
EAN	4251269324277	Asennuskorkeus	14 mm
Pakkausyksikkö	10	Väri	Signaalin sininen (RAL5005)
Kaapelien max. lukumäärä	14	Pintakovuus (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
Kaapelin max. halkaisija	10,5 mm	Leikkauskoko	112 × 36 mm
Pituus	147 mm	Kierteet	M4
Leveys	58 mm	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
		Maks. seinämäpaksuudelle	2 mm
		Ruuvireikien määrä	4
		Ruuvireikien halkaisijat	4 mm
		Puristusalue	5 x 3.2 - 6.3 mm
			2 x 4 - 7.5 mm
			3 x 5.5 - 10.5 mm
			1 x 8 - 12.5 mm
			3 x 12 - 16.2 mm



Osa nro.	73936	Korkeus	14 mm
EAN	4251269324284	Asennuskorkeus	14 mm
Pakkausyksikkö	10	Väri	Signaalin sininen (RAL5005)
Kaapelien max. lukumäärä	16	Pintakovuus (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
Kaapelin max. halkaisija	14,5 mm	Leikkauskoko	112 × 36 mm
Pituus	147 mm	Kierteet	M4
Leveys	58 mm	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
		Maks. seinämäpaksuudelle	2 mm
		Ruuvireikien määrä	4
		Ruuvireikien halkaisijat	4 mm
		Puristusalue	8 x 3.2 - 5.5 mm
			6 x 5 - 8.5 mm
			2 x 9.5 - 14.5 mm




Osa nro.	73932	Korkeus	14 mm
EAN	4251269324291	Asennuskorkeus	14 mm
Pakkausyksikkö	10	Väri	Signaalin sininen (RAL5005)
Kaapelien max. lukumäärä	16	Pintakovuus (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
Kaapelin max. halkaisija	16,2 mm	Leikkauskoko	112 × 36 mm
Pituus	147 mm	Kierteet	M4
Leveys	58 mm	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
		Maks. seinämäpaksuudelle	2 mm
		Ruuvireikien määrä	4
		Ruuvireikien halkaisijat	4 mm
		Puristusalue	2 x 3.2 - 6.3 mm
			9 x 4 - 7.5 mm
			1 x 5.5 - 10.5 mm
			1 x 8 - 12.5 mm
			3 x 12 - 16.2 mm



Osa nro.	73934	Korkeus	14 mm
EAN	4251269324307	Asennuskorkeus	14 mm
Pakkausyksikkö	10	Väri	Signaalin sininen (RAL5005)
Kaapelien max. lukumäärä	17	Pintakovuus (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
Kaapelin max. halkaisija	12,5 mm	Leikkauskoko	112 x 36 mm
Pituus	147 mm	Kierteet	M4
Leveys	58 mm	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
		Maks. seinämäpaksuudelle	2 mm
		Ruuvireikien määrä	4
		Ruuvireikien halkaisijat	4 mm
		Puristusalue	4 x 3.2 - 6.3 mm
			2 x 4 - 7.5 mm
			1 x 5.5 - 10.5 mm
			10 x 8 - 12.5 mm



Osa nro.	73938	Korkeus	14 mm
EAN	4251269324314	Asennuskorkeus	14 mm
Pakkausyksikkö	10	Väri	Signaalin sininen (RAL5005)
Kaapelien max. lukumäärä	20	Pintakovuus (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
Kaapelin max. halkaisija	10,5 mm	Leikkauskoko	112 x 36 mm
Pituus	147 mm	Kierteet	M4
Leveys	58 mm	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
		Maks. seinämäpaksuudelle	2 mm
		Ruuvireikien määrä	4
		Ruuvireikien halkaisijat	4 mm
		Puristusalue	12 x 3.2 - 5.5 mm
			8 x 5 - 10.5 mm



Osa nro.	73930	Korkeus	14 mm
EAN	4251269324321	Asennuskorkeus	14 mm
Pakkausyksikkö	10	Väri	Signaalin sininen (RAL5005)
Kaapelien max. lukumäärä	21	Pintakovuus (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
Kaapelin max. halkaisija	12,5 mm	Leikkauskoko	112 x 36 mm
Pituus	147 mm	Kierteet	M4
Leveys	58 mm	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
		Maks. seinämäpaksuudelle	2 mm
		Ruuvireikien määrä	4
		Ruuvireikien halkaisijat	4 mm
		Puristusalue	1 x 3.2 - 6.3 mm
			14 x 4 - 7.5 mm
			4 x 5.5 - 10.5 mm
			2 x 8 - 12.5 mm



Osa nro.	73942	Korkeus	14 mm
EAN	4251269324338	Asennuskorkeus	14 mm
Pakkausyksikkö	10	Väri	Signaalin sininen (RAL5005)
Kaapelien max. lukumäärä	32	Pintakovuus (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
Kaapelin max. halkaisija	6,3 mm	Leikkauskoko	112 x 36 mm
Pituus	147 mm	Kierteet	M4
Leveys	58 mm	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
		Maks. seinämäpaksuudelle	2 mm
		Ruuvireikien määrä	4
		Ruuvireikien halkaisijat	4 mm
		Puristusalue	32 x 3.2 - 6.3 mm

