

IP54

UL TYPE
12

C
UL
US



RIFA

HL3
EN 45545-2

E45
E130
EN 45545-3

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE


Made in
Germany

Tekniset tiedot

IP-suojaluokka (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiaali	Elastomeeri
Palamisluokka	UL94-V0, itsestään sammuva
Lämpötila	-40 C° ... 100 C°
Ominaisuudet	silikoniton, halogeeniton

Edut ja hyödyt

Tuotetyypit ja koot




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

41550
4251269319204
10
4
Harmaa (RAL 7035)
21 mm
21 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
Puristusalue
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
4 x 1 - 6 mm
4 x 1 - 6 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

41552
4251269319211
10
4
Harmaa (RAL 7035)
21 mm
21 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
Puristusalue
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
2 x 1 - 4 mm | 2 x 1 - 7 mm
2 x 1 - 7 mm
2 x 1 - 4 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

41500
4251269307287
10
14
Harmaa (RAL 7035)
41,5 mm
40,5 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
Puristusalue
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
12 x 1 - 6,5 mm | 12 x 1 - 12,2 mm
12 x 1 - 6.5 mm
2 x 1 - 12.2 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

41510
4251269307294
10
16
Harmaa (RAL 7035)
41,5 mm
40,5 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
Puristusalue
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
16 x 1 - 7,1 mm
16 x 1 - 7.1 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

41520
4251269307300
10
10
Harmaa (RAL 7035)
41,5 mm
40,5 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
Puristusalue
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
4 x 1 - 6,5 mm | 3 x 1 - 9,5 mm
| 3 x 1 - 11,3 mm
4 x 1 - 6.5 mm
3 x 1 - 9.5 mm
3 x 1 - 11.3 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

41530
4251269307317
10
9
Harmaa (RAL 7035)
41,5 mm
40,5 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
Puristusalue
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
9 x 1 - 9,5 mm
9 x 1 - 9.5 mm



Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

41540
4251269319099
10
5
Harmaa (RAL 7035)
41,5 mm
40,5 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
Puristusalue
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
1 x 1 - 9,5 mm | 4 x 1 - 14,5 mm
mm
4 x 1 - 14.5 mm
1 x 1 - 9.5 mm