

KT-DPF | Joints pyramidaux, noir

pour câbles de 3 à 26 mm de diamètre / IP54



Vous ne connaissez pas exactement le diamètre de tous les câbles au moment de l'installation par ex. sur le chantier? Avec l'assortiment de joints KT-DPF, vous avez toujours le joint qu'il faut.

Du fait du modèle pyramidal extrêmement souple, l'introduction et le positionnement du câble sont très simplifiés par rapport aux presse-étoupes traditionnels.

Les joints KT-DPF ne sont pas fendus et donc ne conviendront pas aux câbles pré confectionnés. Il est recommandé pour soulager la traction des câbles d'alimentation.

Les petits joints KT-DPF permettent d'introduire des câbles de 3 à 12 mm, les grands joints KT-DPF permettent d'introduire des câbles de 4 à 26 mm de diamètre.

Nous recommandons de couper les joints KT-DPF à l'endroit suivant: Diamètre de câble en mm moins env. 20%.

Les joints noirs confèrent une résistance chimique accrue, notamment aux huiles agressives, aux liquides de refroidissement, etc.

IP54



ECOLAB certified



RoHS compliant



Made in Germany

Spécifications


Protection IP (EN 60529)	IP54
Matière	Élastomère
Caract. au feu	UL94-HB
Température	-30 C° à 90 C°
Propriétés	résistance chimique supérieure

Avantages

- Grande gamme de serrage de 3 à 26 mm avec seulement 3 joints
- Idéal pour câblage de la fin pas pré-câblé câbles sur le site
- Facilité de rangement

Types et tailles de produits

KT-DPF-A bk



N° de cde	41360
EAN	4251269307102
Unité d'emballage	10
Pour nombre max. de câbles	1
Couleur	noir
Longueur	21 mm
Largeur	21 mm


Hauteur	50 mm
Hauteur de montage	33 mm
Pour diamètres de câble	1 x 3 - 12 mm

KT-DPF-B bk



N° de cde	41361
EAN	4251269307119
Unité d'emballage	10
Pour nombre max. de câbles	1
Couleur	noir
Longueur	41,5 mm
Largeur	42 mm

Hauteur	59 mm
Hauteur de montage	42 mm
Pour type de câble	Câble rond
Pour diamètres de câble	1 x 4 - 18 mm



N° de cde **41362**
EAN **4251269307126**
Unité d'emballage **10**
Pour nombre max. de câbles **1**
Couleur **noir**
Longueur **41,5 mm**
Largeur **42 mm**

Hauteur **59 mm**
Hauteur de montage **42 mm**
Pour type de câble **Câble rond**
Pour diamètres de câble **1 x 14 - 26 mm**

icotek[®]
smart cable management