

QT-AT-KS-AK | Joint d'adaptation avec volet de protection

pour modules Keystone / IP54



Le joint adaptateur QT-AT-KS-AK est basé sur un grand joint QT. Le corps en polyamide est moulé au joint en élastomère.

La découpe permet la compatibilité avec tous les modules basés sur le système Keystone. Si nécessaire, les modules peuvent être démontés à l'aide d'un tournevis.

L'interface peut être fermée et même scellée à l'aide d'un volet de protection sur la face avant.

L'insertion de QT-AT-KS-AK dans un cadre d'entrée de câbles icotek permet le routage de câbles avec et sans connecteurs, ainsi que la création d'interfaces pour les modules Keystone au sein d'un même système d'entrée de câbles. Il n'est ainsi plus nécessaires de prévoir des découpes supplémentaires pour les connecteurs.

Le QT-AT-KS-AK permet également une protection jusqu'à IP54 lorsque le volet est fermé (quels que soient le type de module Keystone et le fabricant).

IP54

RIWA

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Spécifications


Protection IP (EN 60529)	IP54
Matière	Élastomère Corps: Polyamide
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-40 C° à 100 C°
Propriétés	sans silicone, sans halogènes

Avantages

- Les connecteurs peuvent être intégrés directement dans le cadre passe-câbles
- Pas de découpe supplémentaire à prévoir
- Le joint d'adaptation convient à plus de 70 modules Keystone différents
- Protection certifiée IP54 lorsque le volet est fermé
- Le volet peut être maintenu en position ouverte
- Le volet peut être scellé pour plus de sécurité
- Solution peu encombrante
- Assemblage par enfichage


Types et tailles de produits

QT-AT-KS-AK




N° de cde	42611
EAN	4251269335167
Unité d'emballage	10
Longueur	40 mm
Largeur	39 mm
Hauteur	23,3 mm
Hauteur de montage	6,3 mm


QT-AT-KS-AK-USB 3.0




N° de cde	42648
EAN	4251269335211
Unité d'emballage	1
Longueur	40 mm
Largeur	39 mm
Hauteur	23,3 mm
Hauteur de montage	6,3 mm

QT-AT-KS-AK-USB-C

N° de cde	42651
EAN	4251269335242
Unité d'emballage	1
Longueur	40 mm
Largeur	39 mm
Hauteur	23,3 mm
Hauteur de montage	6,3 mm

QT-AT-KS-AK-HDMI

N° de cde	42649
EAN	4251269335228
Unité d'emballage	1
Longueur	40 mm
Largeur	39 mm
Hauteur	23,3 mm
Hauteur de montage	6,3 mm

QT-AT-KS-AK-CAT6

N° de cde	42650
EAN	4251269335235
Unité d'emballage	1
Longueur	40 mm
Largeur	39 mm
Hauteur	23,3 mm
Hauteur de montage	6,3 mm