

AT-KS | Gommini adattatori

per moduli Keystone



IP54

RIWA

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Il gommino adattatore AT-KS si basa sulla linea del gommino KT grande. All'interno del gommino in elastomero è integrato un corpo in poliammide.

L'apertura consente un assemblaggio ad innesto con tutti i moduli basati sul sistema Keystone. Se necessario, i moduli possono essere smontati con un cacciavite.

L'inserimento di un AT-KS in un listello passacavi icotek consente l'instradamento dei cavi con e senza connettori e la possibilità di avere interfacce per accoppiatori keystone all'interno di un unico telaio.

Non sono più necessarie aperture separate per i connettori. AT-KS fornisce classi di protezione fino a IP54 (a seconda della tipologia e del produttore del connettore Keystone).


Caratteristiche


Protezione IP (EN 60529)	IP54
Materiale	Elastomero Corpo: Poliammide
Infiammabilità	UL94-V0, autoestinguente
Temperatura	-40 C° ... 100 C°
Proprietà	senza siliceni, senza alogeni


Vantaggi e benefici

- I connettori possono essere integrati direttamente nel listello passacavi apribile
- Non sono necessarie altre aperture nella parete
- Soluzione salvaspazio
- Nell'adattatore possono essere inseriti oltre 70 connettori Keystone differenti
- Montaggio a scatto


Tipi di prodotto

AT-KS	Codice	39952
	EAN	4251269321481
	Unità di imballaggio	10
	Lunghezza	42 mm
	Larghezza	41,5 mm
	Altezza	19 mm
	Altezza di montaggio	2 mm


AT-KS-USB 3.0	Codice	39968
	EAN	4251269325151
	Unità di imballaggio	1
	Lunghezza	42 mm
	Larghezza	41,5 mm
	Altezza	19 mm
	Altezza di montaggio	2 mm

AT-KS-USB-C

Codice	39981
EAN	4251269335259
Unità di imballaggio	1
Lunghezza	42 mm
Larghezza	41,5 mm
Altezza	19 mm
Altezza di montaggio	2 mm

AT-KS-HDMI

Codice	39969
EAN	4251269325168
Unità di imballaggio	1
Lunghezza	42 mm
Larghezza	41,5 mm
Altezza	19 mm
Altezza di montaggio	2 mm

AT-KS-CAT6

Codice	39970
EAN	4251269325175
Unità di imballaggio	1
Lunghezza	42 mm
Larghezza	41,5 mm
Altezza	19 mm
Altezza di montaggio	2 mm