

KVT 80 | Pressacavi divisibili

per cavi con connettori, per apertura M80 / IP54 / UL Type 12



Il KVT 80 è un pressacavo divisibile per il passaggio e la tenuta di cavi con connettori o cablaggi completi. Ma anche di linee elettriche, pneumatiche o idrauliche senza terminali o connettori; anche i tubi corrugati possono passare facilmente (ad esempio in pannelli di controllo, custodie o macchinari).

Serrando le due metà con le viti fornite, i supporti assicurano una pressione sul cavo sufficiente a garantire una elevata tenuta meccanica.

E' possibile installare il KVT 80 su pareti di spessore compreso tra 1.5 mm e 10 mm.

IP54

UL TYPE
12

CE
US

RIA

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Caratteristiche


Protezione IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiale	Policarbonato
Infiammabilità	UL94-V0, autoestinguente
Temperatura	-30 C° ... 100 C°
Proprietà	senza siliconi, senza alogeni
Tipo di fissaggio	Avvitare

Vantaggi e benefici

- Instradamento dei cavi con e senza connettori
- La garanzia sui cavi intestati non decade
- La manutenzione o revisione possono essere eseguite facilmente e velocemente
- Alta densità di cavi installabili, ampia scelta dei listelli passacavo e dei gommini
- Installazione/ smontaggio rapida e semplice dall'esterno
- Serraggio del cavo in accordo con EN 62444

Tipi di prodotto


KVT 80|6 gy



Codice	45237
EAN	4251269311376
Unità di imballaggio	1
Per il numero di cavi	24
Max. diametro del cavo	17 mm
Colore	grigio (simile a RAL 7035)
Diametro esterno	100 mm


Altezza di montaggio	16 mm
Apertura metrica	M80
Apertura rotonda	80 mm
Adatto per gommini	6 x KT piccolo

KVT 80|6 bk




Codice	45238
EAN	4251269311383
Unità di imballaggio	1
Per il numero di cavi	24
Max. diametro del cavo	17 mm
Colore	nero
Diametro esterno	100 mm

Altezza di montaggio	16 mm
Apertura metrica	M80
Apertura rotonda	80 mm
Adatto per gommini	6 x KT piccolo

KVT 80|3 gy

Codice **45236**
 EAN **4251269311369**
 Unità di imballaggio **1**
 Per il numero di cavi **9**
 Max. diametro del cavo **35 mm**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Diametro esterno **100 mm**

Altezza di montaggio **16 mm**
 Apertura metrica **M80**
 Apertura rotonda **80 mm**
 Adatto per gommini **2 x KT piccolo**
1 x KT grande

KVT 80|3 bk

Codice **45239**
 EAN **4251269311390**
 Unità di imballaggio **1**
 Per il numero di cavi **9**
 Max. diametro del cavo **35 mm**
 Colore **nero**
 Diametro esterno **100 mm**

Altezza di montaggio **16 mm**
 Apertura metrica **M80**
 Apertura rotonda **80 mm**
 Adatto per gommini **2 x KT piccolo**
1 x KT grande

icotek[®]
 smart cable management