

KVT-SNAP | Pressacavi divisibili ad innesto

per cavi con connettori, per aperture M32 - M63 / IP54



I KVT-SNAP sono una serie di pressacavi divisibili adatti per l'installazione semplice e rapida di cavi o guaine.

Utilizzando il KVT-SNAP i cavi intestati possono essere guidati attraverso pareti spesse (> 5 mm), ad esempio di una scatola di derivazione, senza l'utilizzo di attrezzi.

L'anello SNAP può essere avvitato direttamente sulla filettatura se presente oppure può essere fissato tramite una ghiera. Il controdado è incluso nella confezione del KVT-SNAP 63. Una volta fissato l'anello SNAP alla parete il KVT già attrezzato con i cavi viene semplicemente fissato a scatto spingendolo nello stesso anello SNAP. Installazione semplice e rapida!

La guarnizione di tenuta è inclusa nella confezione.

IP54

RU US



HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Caratteristiche


Protezione IP (EN 60529)	IP54
Materiale	Policarbonato
Infiammabilità	UL94-V0, autoestingente
Temperatura	-30 C° ... 100 C°
Proprietà	senza alogeni, senza siliconi
Tipo di fissaggio	Avvitare con controdado, Ad innesto

Vantaggi e benefici

- Instradamento dei cavi con e senza connettori
- La garanzia sui cavi intestati non decade
- La manutenzione o revisione possono essere eseguite facilmente e velocemente
- Alta densità di cavi installabili, ampia scelta dei listelli passacavo e dei gommini
- Adatto per aperture metriche
- Densità di ingresso cavi notevolmente aumentata utilizzando gommini doppi o quadrupli
- Installazione/ smontaggio rapida e semplice dall'esterno

Tipi di prodotto


KVT-SNAP 32 gy



Codice	45130
EAN	4251269311260
Unità di imballaggio	10
Per il numero di cavi	4
Max. diametro del cavo	16 mm
Colore	grigio (simile a RAL 7035)
Diametro esterno	40 mm


Altezza di montaggio	21 mm
Apertura metrica	M32
Apertura rotonda	32,3 mm
Filetto	M32 x 1,5
Lunghezza filetto	11 mm
Adatto per gommini	1 x KT piccolo

KVT-SNAP 40 gy



Codice	45134
EAN	4251269311277
Unità di imballaggio	10
Per il numero di cavi	4
Max. diametro del cavo	16 mm
Colore	grigio (simile a RAL 7035)
Diametro esterno	40 mm


Altezza di montaggio	21 mm
Apertura metrica	M40
Apertura rotonda	40,4 mm
Filetto	M40 x 1,5
Lunghezza filetto	11 mm
Adatto per gommini	1 x KT piccolo

KVT-SNAP 63|4 gy

Codice **45152**
EAN **4251269311284**
Unità di imballaggio **5**
Per il numero di cavi **16**
Max. diametro del cavo **17 mm**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Diametro esterno **70,5 mm**

Altezza di montaggio
Apertura metrica
Apertura rotonda
Filetto
Lunghezza filetto
Adatto per gommini

21 mm
M63
63,4 mm
M63 x 1,5
11 mm
4 x KT piccolo

KVT-SNAP 63|1 gy

Codice **45154**
EAN **4251269311291**
Unità di imballaggio **5**
Per il numero di cavi **1**
Max. diametro del cavo **35 mm**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Diametro esterno **70,5 mm**

Altezza di montaggio
Apertura metrica
Apertura rotonda
Filetto
Lunghezza filetto
Adatto per gommini

21 mm
M63
63,4 mm
M63 x 1,5
11 mm
1 x KT grande

icotek[®]
smart cable management