

QVT | Pressacavi divisibili

per cavi con connettori, filettatura M16 - M50 / IP54



Il sistema QVT è un pressacavo divisibile utilizzabile per il passaggio e serraggio semplice e veloce di cavi con connettori o cablaggi completi. Ma anche di linee elettriche, pneumatiche o idrauliche senza terminali o connettori; anche i tubi corrugati possono passare facilmente (ad esempio in pannelli di controllo, custodie o macchinari).

Grazie al sistema divisibile è possibile un assemblaggio semplice e veloce. Il cavo precablato viene inserito nel gommino posto in una delle metà del pressacavo. A seconda delle dimensioni del passacavo, è possibile installare uno, due o quattro gommini separati. Utilizzando gommini a più fori, è possibile instradare fino a 16 linee con un pressacavo. Le due metà del pressacavo possono essere agganciate facilmente senza la necessità di attrezzi. Le linee assemblate sono saldamente sigillate e trattenute all'interno dei gommini.

Il sistema QVT grazie alle sue dimensioni ridotte è particolarmente adatto su piccole macchine, su dispositivi o strumenti.

IP54

C_{RU}US



HL3

EN 45545-2

ECOLAB

certified

Made in Germany

RoHS compliant

REACH COMPLIANCE


Caratteristiche

Protezione IP (EN 60529)	IP54
Materiale	Policarbonato
Infiammabilità	UL94-V0, autoestingente
Temperatura	-30 C° ... 100 C°
Proprietà	senza alogeni, senza siliconi
Tipo di fissaggio	Avvitare con controdado


Vantaggi e benefici

- Forma compatta
- Instradamento dei cavi con e senza connettori
- La garanzia sui cavi intestati non decade
- La manutenzione o revisione possono essere eseguite facilmente e velocemente
- Adatto per aperture metriche
- Controdadi esagonali sono inclusi nella fornitura
- Densità di ingresso cavi notevolmente aumentata utilizzando gommini doppi o quadrupli


Tipi di prodotto



Codice	45692	Altezza di montaggio	13 mm
EAN	4251269311468	Apertura metrica	M16
Unità di imballaggio	10	Apertura rotonda	16,3 mm
Per il numero di cavi	2	Filetto	M16 x 1,5
Max. diametro del cavo	10 mm	Lunghezza filetto	13 mm
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Adatto per gommini	1 x QT piccolo
Diametro esterno	30,8 mm		




Codice	45695	Altezza di montaggio	13 mm
EAN	4251269311475	Apertura metrica	M20
Unità di imballaggio	10	Apertura rotonda	20,3 mm
Per il numero di cavi	2	Filetto	M20 x 1,5
Max. diametro del cavo	11 mm	Lunghezza filetto	13 mm
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Adatto per gommini	1 x QT piccolo
Diametro esterno	30,8 mm		




Codice **45702**
EAN **4251269311482**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **4**
Max. diametro del cavo **15 mm**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Diametro esterno **31 mm**

Altezza di montaggio **13 mm**
Apertura metrica **M25**
Apertura rotonda **25,3 mm**
Filetto **M25 × 1,5**
Lunghezza filetto **13 mm**
Adatto per gommini **1 x QT piccolo**




Codice **45711**
EAN **4251269311499**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **4**
Max. diametro del cavo **15 mm**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Diametro esterno **39 mm**

Altezza di montaggio **13 mm**
Apertura metrica **M32**
Apertura rotonda **32,3 mm**
Filetto **M32 × 1,5**
Lunghezza filetto **13 mm**
Adatto per gommini **1 x QT piccolo**



Codice **45715**
EAN **4251269311505**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **8**
Max. diametro del cavo **15 mm**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Diametro esterno **50 mm**

Altezza di montaggio **13 mm**
Apertura metrica **M40**
Apertura rotonda **40,4 mm**
Filetto **M40 × 1,5**
Lunghezza filetto **13 mm**
Adatto per gommini **2 x QT piccolo**



Codice **45722**
EAN **4251269311512**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **16**
Max. diametro del cavo **15 mm**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Diametro esterno **62 mm**

Altezza di montaggio **13 mm**
Apertura metrica **M50**
Apertura rotonda **50,4 mm**
Filetto **M50 × 1,5**
Lunghezza filetto **13 mm**
Adatto per gommini **4 x QT piccolo**