

CONFIX WST deelbare bescherm slang

voor kabels met connectoren



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany



WE
CONTROL
COMPONENTS

[Bestel direct online @ CC Nederland »](#)



[Voor aanvragen uit België klik hier »](#)

The CONFIX™ WST is a two piece corrugated conduit. Perfect for routing cables with or without connectors in rough environments.

In conjunction with e.g. [KVT-W90](#), a high degree of flexibility is achieved. Numerous conduit sizes can be used thanks to the wide variety of [split grommets](#) offered.

The length of the CONFIX™ WST split corrugated conduit can be customized to your application.

Defining your individual length:

Order numbers (ex.):

Length = 1.500 mm --> Order No. 31200.01500

All conduits are available by the metre (0.5 m steps).

Specificaties

Materiaal	Polypropyleen
Temperatuur	-40 C° tot 105 C°
Eigenschappen	UV-bestendig

Voordelen

■ Ombouw, reparaties en onderhoud kan snel en eenvoudig

Producttypes en maten

CONFIX™ WST NW 10



Art.nr.	31200.xxxxx
EAN	
Aantal	1
Nominale afmeting	NW 10
Externe diameter	13,6 mm
Interne diameter	8,7 mm
Buigradius (statisch)	25 mm

CONFIX™ WST NW 14



Art.nr.	31210.xxxxx	Compatibel	31410,
EAN		met CONFiX™	31411
Aantal	1	FWS	
Nominale afmeting	NW 14		
Externe diameter	18,5 mm		
Interne diameter	12,5 mm		
Buigradius (statisch)	35 mm		

CONFIX™ WST NW 16



Art.nr.	31215.xxxxx	Compatibel	31413,
EAN		met CONFiX™	31414
Aantal	1	FWS	
Nominale afmeting	NW 16		
Externe diameter	21,5 mm		
Interne diameter	16 mm		
Buigradius (statisch)	40 mm		

CONFIX™ WST NW 20

Art.nr. **31220.xxxxx**
EAN
Aantal **1**
Nominale afmeting **NW 20**
Externe diameter **25,5 mm**
Interne diameter **19,5 mm**
Buigradius (statisch) **45 mm**



CONFIX™ WST NW 23

Art.nr. **31230.xxxxx** Compatibel met CONFIX™ FWS **31416, 31417**
EAN
Aantal **1**
Nominale afmeting **NW 23**
Externe diameter **31 mm**
Interne diameter **24,2 mm**
Buigradius (statisch) **50 mm**



CONFIX™ WST NW 29



Art.nr.	31235.xxxxx	Compatibel	31419,
EAN		met CONFIX™	31420
Aantal	1	FWS	
Nominale afmeting	NW 29		
Externe diameter	35,5 mm		
Interne diameter	27,3 mm		
Buigradius (statisch)	90 mm		

CONFIX™ WST NW 37



Art.nr.	31240.xxxxx	Compatibel	31422,
EAN		met CONFIX™	31423
Aantal	1	FWS	
Nominale afmeting	NW 37		
Externe diameter	41,4 mm		
Interne diameter	31 mm		
Buigradius (statisch)	110 mm		

CONFIX™ WST NW 45

Art.nr.	31250.xxxxx	Compatibel	31425,
EAN		met CONFIX™	31426
Aantal	1	FWS	
Nominale afmeting	NW 45		
Externe diameter	54 mm		
Interne diameter	42,7 mm		
Buigradius (statisch)	130 mm		



CONFIX™ WST NW 70

Art.nr.	31260.xxxxx		
EAN			
Aantal	1		
Nominale afmeting	NW 70		
Externe diameter	79,8 mm		
Interne diameter	66,5 mm		
Buigradius (statisch)	190 mm		



