

KT-DPF | Pyramidinsatser, multi-range, grå

för kabeldia. 3 - 26 mm / IP54 / UL Type 12



KT-DPF genomföringarna fungerar med ett brett spektra av kabeldiametrar. Det kan vara en stor fördel när den exakta kabeldiametern inte är bekant i förväg.

KT-DPF är inte delade och kan därför endast användas för kablar som inte är försedda med kontakter.

Håltagning av KT-DPF: ca. 20% mindre kabeldiameter.

IP54

UL TYPE
12

C
UL
US

RI
A

HL3
EN 45545-2

E45
E130
EN 45545-3

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany


Specifikationer


IP-Klass (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Elastomer
Brandklass	UL94-V0, självslocknande
Temperatur	-40 C° till 100 C°
Egenskaper	silikonfri, halogenfri


Fördelar

- Ett spännområde från 3 till 26 mm täcks med endast 3 olika genomföringar
- Idealisk för att ansluta icke-förslutna kablar lokalt
- Enkel lagring

Produkttyper och storlekar

KT-DPF-A gy	ArtNr.	41260	Höjd	50 mm
	EAN	4251269306730	Monteringshöjd	33 mm
	Antal	10	För kabeltyp	Round cable
	För antal kablar	1	För kabeldiametrar	1 x 3 - 12 mm
	Färg	grå (liknande RAL 7035)		
	Längd	21 mm		
	Bredd	21 mm		

KT-DPF-B gy	ArtNr.	41261	Höjd	59 mm
	EAN	4251269306747	Monteringshöjd	42 mm
	Antal	10	För kabeltyp	Round cable
	För antal kablar	1	För kabeldiametrar	1 x 4 - 18 mm
	Färg	grå (liknande RAL 7035)		
	Längd	41,5 mm		
	Bredd	42 mm		



ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd

41262
4251269306754
10
1
grå (liknande RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
För kabeldiametrar

59 mm
42 mm
Round cable
1 x 14 - 26 mm

icotek[®]
smart cable management