

# QT-AT-M | QT-AT-K-M Genomföringsadapter

med inre gänga M5 - M25 / IP54



IP54

HL3  
EN 45545-2

ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

QT-AT-M är en genomföringsadapter (baserad på stora QT-genomföringen) med integrerade metriskä gängor, lämpliga för delade kabelgenomföringsramar KEL. QT-AT-M är gjorda av elastomer med en polyamidkropp.

QT-AT-M finns med innergänga M12 x 1,0, M16 x 1,5, M20 x 1,5 och M25 x 1,5. AT-M är idealisk för att skapa ett gränssnitt för signal-, data-, effekt- eller hybridkontakt genom att helt enkelt skruva in dem i QT-AT-M-gängan. Tryckkompensationselement eller slangförskruvningar upp till M25 x 1,5 kan också skruvas in i QT-AT-M.

icotek erbjuder också skruvpluggar för storlekarna M16, M20 och M25 för att stänga den metriskä inre gängan QT-AT-M.

QT-AT-K-M är en genomföringsadapter (baserad på små QT-genomföringar) med integrerade metriskä gängor, lämpliga för delade kabelgenomföringsramar. QT-AT-K-M är gjorda av elastomer med en nickelpäterad mässingskropp.

QT-AT-K-M finns med innergängor M5 x 0,5, M8 x 1,0, M12 x 1,0 och M12 x 1,5. Genom att använda QT-AT-K-M kan flera anslutningar sättas in direkt i kabelgenomföringsramen, t.ex. pneumatiska anslutningar M12 x 1,0, metriskä anslutningar och tryckkompensationselement.

De är kompatibla med alla delade [kabelgenomföringsramar KEL-QUICK](#) (lämpliga för QT-genomföringar).


## Specifikationer

IP-Klass (EN 60529)	IP54
Material	Elastomer Basramen: Polyamid
Brandklass	UL94-V0, självslocknande
Temperatur	-40 C° till 100 C°
Egenskaper	silikonfri, halogenfri


## Fördelar

- Genom att använda genomföringar kan panelanslutningar och uttag integreras direkt i kabelgenomföringssystemet
- Separat håltagning i höljets vägg är inte nödvändigt
- Platsbesparande design


## Produkttyper och storlekar



ArtNr.	<b>42604</b>	Monteringshöjd	<b>2 mm</b>
EAN	<b>4251269323423</b>		
Antal	<b>5</b>		
Tråd	<b>M5 x 0,5</b>		
Längd	<b>20 mm</b>		
Bredd	<b>19 mm</b>		
Höjd	<b>12 mm</b>		




ArtNr.	<b>42605</b>	Monteringshöjd	<b>2 mm</b>
EAN	<b>4251269323430</b>		
Antal	<b>5</b>		
Tråd	<b>M8 x 1,0</b>		
Längd	<b>20 mm</b>		
Bredd	<b>19 mm</b>		
Höjd	<b>12 mm</b>		



ArtNr. **42609**  
EAN **4251269323829**  
Antal **5**  
Tråd **M8 × 0,5**  
Längd **20 mm**  
Bredd **19 mm**  
Höjd **12 mm**

Monteringshöjd


**2 mm**



ArtNr. **42606**  
EAN **4251269323447**  
Antal **5**  
Tråd **M12 × 1,0**  
Längd **20 mm**  
Bredd **19 mm**  
Höjd **12 mm**

Monteringshöjd


**2 mm**



ArtNr. **42607**  
EAN **4251269323454**  
Antal **5**  
Tråd **M12 × 1,5**  
Längd **20 mm**  
Bredd **19 mm**  
Höjd **12 mm**

Monteringshöjd


**2 mm**



ArtNr. **42596**  
EAN **4251269322952**  
Antal **10**  
Tråd **M12 × 1,0**  
Längd **40 mm**  
Bredd **39 mm**  
Höjd **19**

Monteringshöjd


**2**



ArtNr. **42597**  
EAN **4251269322969**  
Antal **10**  
Tråd **M16 × 1,5**  
Längd **40 mm**  
Bredd **39 mm**  
Höjd **19**

Monteringshöjd


**2**



ArtNr. **42598**  
EAN **4251269322976**  
Antal **10**  
Tråd **M20 × 1,5**  
Längd **40 mm**  
Bredd **39 mm**  
Höjd **19**

Monteringshöjd

**2**



ArtNr. **42599**  
EAN **4251269322983**  
Antal **10**  
Tråd **M25 × 1,5**  
Längd **40 mm**  
Bredd **39 mm**  
Höjd **19**

Monteringshöjd

**2**

