

# AT-KS-AK 适配器穿芯，带防护盖

基于 KT 大穿芯, 用于 Keystone耦合器 / IP54



IP54

RIWA

HL3  
EN 45545-2

ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4892-2A

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

AT-KS-AK穿芯是在KT大型电缆穿芯的基础上构造的。聚酰胺主体与合成橡胶合模制成。

开孔可实现基于Keystone系统的所有耦合器的卡入式组装。如果需要，可以用螺丝刀拆卸。

使用穿芯正面的防护盖可以合上并密封该插座。

将AT-KS-AK插入易科智连电缆引入框架中，可以引入预制端子的电缆或者为电缆引入系统中的Keystone耦合器创建接口，不再需要单独的连接器开孔。

当防护盖合上时，AT-KS-AK 的防护等级高达 IP54（无论Keystone插座类型和品牌）。

## 规格


IP防护等级 (EN 60529)	IP54
材料	合成橡胶 底座: 聚酰胺
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-40 C° 到 100 C°
属性	无硅, 无卤

## 产品优势

- 通过使用AT-KS 穿芯，连接器可以直接集成到电缆引入框架中
- 无需在墙上单独开孔
- 防护盖关闭时，经认证的防护等级为 IP54
- 防护盖打开后可以被固定
- 能有效密封接口处
- 节省空间的解决方案
- 适配器穿芯可用于 70 多种不同类型的 Keystone 耦合器接头
- 卡入组装


## 产品类型和尺寸

### AT-KS-AK




订货号	<b>39967</b>
EAN	<b>4251269335150</b>
包装单位	<b>10</b>
长度	<b>42 mm</b>
宽度	<b>41,5 mm</b>
高度	<b>25,3 mm</b>
安装高度	<b>6,3 mm</b>

### AT-KS-AK-USB 3.0




订货号	<b>39977</b>
EAN	<b>4251269335174</b>
包装单位	<b>1</b>
长度	<b>42 mm</b>
宽度	<b>41,5 mm</b>
高度	<b>25,3 mm</b>
安装高度	<b>6,3 mm</b>

**AT-KS-AK-USB-C**

订货号  
EAN  
包装单位  
长度  
宽度  
高度  
安装高度

**39980**  
**4251269335204**  
**1**  
**42 mm**  
**41,5 mm**  
**25,3 mm**  
**6,3 mm**


---

**AT-KS-AK-HDMI**

订货号  
EAN  
包装单位  
长度  
宽度  
高度  
安装高度

**39978**  
**4251269335181**  
**1**  
**42 mm**  
**41,5 mm**  
**25,3 mm**  
**6,3 mm**

---

**AT-KS-AK-CAT6**

订货号  
EAN  
包装单位  
长度  
宽度  
高度  
安装高度

**39979**  
**4251269335198**  
**1**  
**42 mm**  
**41,5 mm**  
**25,3 mm**  
**6,3 mm**

---