

KT-DPF | 多范围塔形电缆穿芯, 灰色


宝塔形, 适用于电缆直径 3-26 mm / IP54 / UL type 12



KT-DPF穿芯可用于多种直径范围的电缆布线。如果事先不知道确切的电缆直径, 这款穿芯将会是理想的选择。由于其灵活性和独特的宝塔结构设计, 与常规电缆格兰头相比, 布线更简单灵活。

KT-DPF穿芯不可拆分, 因此仅可用于标准电缆。

KT-DPF穿芯每层切开后, 直径增加约20%。建议使用束线带为电缆提供额外的应力释放。



规格


IP防护等级 (EN 60529)	IP54
UL类型等级 (UL 50E)	UL Type 12
材料	合成橡胶
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-40 C° 到 100 C°
属性	无硅, 无卤

产品优势

- 夹持面积大, 用三个不同的穿芯就可以覆盖3-26mm的线径范围
- 是用于末端连接非预制端子电缆的理想选择
- 容易储存

产品类型和尺寸


KT-DPF-A gy



订货号	41260
EAN	4251269306730
包装单位	10
电缆的数量	1
颜色	灰色 (类似RAL 7035)
长度	21 mm
宽度	21 mm

高度	50 mm
安装高度	33 mm
适用电缆类型	圆形电缆
对于电缆直径	1 x 3 - 12 mm


KT-DPF-B gy



订货号	41261
EAN	4251269306747
包装单位	10
电缆的数量	1
颜色	灰色 (类似RAL 7035)
长度	41,5 mm
宽度	42 mm

高度	59 mm
安装高度	42 mm
适用电缆类型	圆形电缆
对于电缆直径	1 x 4 - 18 mm

KT-DPF-C gy



订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41262
4251269306754
10
1
灰色 (类似RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

59 mm
42 mm
圆形电缆
1 x 14 - 26 mm

icotek[®]
smart cable management